



Blindé

Ballon d'eau chaude
électrique 100 L / 150 L /
200 L / 300 L

Thermor 

RÉSISTANCE THERMOPLONGEUR

L'appareil dispose d'une résistance thermoplongeur en contact direct avec l'eau et donc exposée au calcaire. En cas de remplacement de la résistance, il est nécessaire de vidanger l'appareil.

PROTECTION ANTI-CORROSION

Pour protéger le chauffe-eau de la corrosion, il est équipé d'un système de protection en anode en magnésium. En se dissolvant, l'anode en magnésium fait rempart car elle libère des particules de magnésium qui se déposent sur les parois de la cuve en acier émaillé.

Son contrôle est donc nécessaire tous les 2 ans et un remplacement peut être effectué après la vidange du ballon.

DOUBLE ENTRAXE

Équipé du système exclusif de double entraxe, le chauffe-eau blindé est la solution efficace pour remplacer en toute simplicité les chauffe-eaux verticaux muraux du marché, sans avoir à refaire des trous.



**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

Référence Divalto	Désignation
GAMME THERMOR BLINDÉ	
THM261128	BALLON BLINDE 100L MURAL
THM251084	BALLON BLINDE 150L MURAL
THM251085	BALLON BLINDE 200L MURAL
THM282031	BALLON BLINDE 300L STABLE
GAMME THALEOS BLINDÉ	
THABE100L	Chauffe-eau électrique THALEOS 100L - MUR
THABE150L	Chauffe-eau électrique THALEOS 150L - MUR