



Mont-Blanc R290 PAC Air / Eau



Technologie Inverter novateur !
Maintien thermique en température négative.

Performances optimales à 100% même à -7°C.
Production d'eau chaude à 80°C jusqu'à -10°C.

CEE

**ÉLIGIBLE FICHE
BAR-TH-171**

**FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
(EN MODE ACTIVITÉ)**

STRUCTURE ROBUSTE

PUISSANCE COMPRESSEUR AMÉLIORÉE

HOUSSE ACOUSTIQUE ET PAROIS ISOLÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Référence Divalto	Désignation	COP		SCOP		ETAS	
		+7/+35	+7/+55	+7/+35	+7/+55	+35°	+55°
PAC MONT-BLANC R290 MONOPHASÉ							
THAHP04M	Mont-blanc R290 4 kW mono	5.15	3.20	5.20	4.00	195 %	151 %
THAHP06M	Mont-blanc R290 6 kW mono	4.95	3.15	5.24	4.03	194 %	151 %
THAHP08M	Mont-blanc R290 8 kW mono	5.00	3.30	5.21	3.94	198 %	152 %
THAHP10M	Mont-blanc R290 10 kW mono	4.80	3.25	5.16	3.93	203 %	154 %
THAHP12M	Mont-blanc R290 12 kW mono	4.90	3.25	4.96	3.86	186 %	137 %
THAHP14M	Mont-blanc R290 14 kW mono	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP16M	Mont-blanc R290 16 kW mono	4.70	3.15	5.16	3.89	188 %	150 %
PAC MONT-BLANC R32 TRIPHASÉ							
THAHP08T	Mont-blanc R290 8 kW tri	5.00	3.30	5.16	3.89	191 %	137 %
THAHP10T	Mont-blanc R290 10 kW tri	4.80	3.25	5.16	3.93	191 %	137 %
THAHP12T	Mont-blanc R290 12 kW tri	4.90	3.25	4.98	3.86	186 %	150 %
THAHP14T	Mont-blanc R290 14 kW tri	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP16T	Mont-blanc R290 16 kW tri	4.70	3.15	5.05	3.88	188 %	150 %
MONOPHASÉ + ECS 190L							
THAHP190L12M	Mont-blanc HP 12 kW + ECS	4.90	3.25	4.98	3.86	186 %	150 %
THAHP190L14M	Mont-blanc HP 14 kW + ECS	4.80	3.20	5.13	3.93	186 %	150 %
THAHP190L16M	Mont-blanc HP 16 kW + ECS	4.70	3.15	5.05	3.88	188 %	150 %